

# MwStop® MODELLE UND GRÖSSEN

MwStop® STANDARD MIN. 2%, SOFT MIN. 1% GEFÄLLE

Geprüfter Rückstaudruck: Standard max. 5m Wassersäule  
Soft max. 3m Wassersäule

Material: Edelstahl EN 1.4404/AISI 316 (optional PVC/PE)

Membrane: EPDM

Befestigung: Im Lieferumfang sind Dichtungen und Befestigungsglaschen bis DN900 inbegriffen.

Artikel Nr.	DN	MwStop® Länge [mm]	Bestehendes Rohr Innendurchmesser [mm]		
			von	-	bis
Mw097-55-3std	100	220	98	-	101
Mw101-55-3std	110	230	102	-	105
Mw116-55-3std	125	255	118	-	119
Mw146-55-3std	150	310	148	-	159
Mw181-55-3std	200	400	183	-	200
Mw191-55-3std	200	STZ*	193	-	211
Mw215-55-3std	225	470	217	-	234
Mw230-55-3std	250	520	232	-	248
Mw240-55-3std	250	STZ*	242	-	258
Mw283-55-3std	300	650	285	-	300
Mw290-55-3std	300	650	292	-	308
Mw340-55-3std	350	745	342	-	350
Mw370-55-3std	400	760	372	-	380
Mw390-55-3std	400	800	392	-	404
Mw440-65-3std	450	900	442	-	461
Mw490-65-3std	500	970	492	-	504
Mw590-65-3std	600	1200	592	-	602
Mw690-65-3std	700	1350	692	-	708
Mw750-65-3std	750	1500	752	-	768
Mw790-65-3std	800	1580	792	-	808
Mw885-65-3std	900	1780	887	-	913
DN1000 - DN1800	Komplett mit Standard-Flansch DIN2632		auf Anfrage		

STZ\* Steinzeug- oder Betonrohre

Individuelle Ausführungen können auf Anfrage gefertigt werden.